

## MONTAGEHINWEIS

# HÜLSE ZUM AUFSCHRAUBEN BEI VERWENDUNG EINES NEW HAMPTON ANSTELLTISCHES

Lieferumfang: 1 x Verlängerung, 1 x Sechskantschraube M12 x 160

### MONTAGE DER HÜLSE:

Die Bodenplatte am besten senkrecht aufstellen, so daß Sie bequem an beide Seiten herankommen. Nehmen Sie die Sechskantschraube zur Hand, geben zuerst den Federring und anschließend die Beilagscheibe darauf und stecken diese von unten durch die Bohrung der Bodenplatte. Nun die Verlängerung auf die Schraube geben und mit der Hülse verschrauben. Dazu benötigen Sie einen 19er Ringschlüssel.

Um den New Hampton Anstellisch über die Hülse stellen zu können, müssen Sie zuerst die Rändelschraube herausdrehen, den Anstellisch mit der Aussparung über die Hülse stülpen und die Rändelschraube wieder eindrehen. (Siehe Abb. 2 unten)

Sie können die Schirmhöhe durch Kürzen des Stammes den örtlichen Gegebenheiten oder dem persönlichen Geschmack anpassen. (Unsere Schirme werden in ihrer Höhe grundsätzlich für die Verwendung einer Bodenhülse zum Einbetonieren gefertigt, d.h. sie haben einen um ca. 28 cm längeren Schirmstamm).

Stecken Sie den Schirm nun in die Hülse und drehen die Rändelschraube fest.

